

Manfrotto állvány

Használat: Az állványt fotó- és videóeszközökhöz tervezték.

Technikai paraméterek: A paramétereket a csomagoláson szimbólumok és értékek formájában jelzik.

Használati útmutató:

Az állvány kibontásához lazítsa meg a biztonsági szárnyakat, az elforgatható gyűrűket vagy a csavarokat (ne csavarja ki teljesen, csak a kioldáshoz). Állítsa be a kívánt magasságot, és rögzítse újra a lábakat. A szélesebb lábszög beállításához engedje el a rögzítőkarokat a lábkarokon. Kisebb szög esetén nincs szükség a reteszelő karok felengedésére.

Középső sáv beállítása:

Állványok MT / MK055, MT / MK190, MT / MK290, Element mkII, Befree - Forgassa el a reteszelő csavar vagy gyűrű meglazításához, állítsa be a kívánt magasságot kézzel vagy fogantyúval, és húzza meg a ismét zár.

Állványok 190XPRO, 055XPRO és Befree GT XPRO - Ezek az állványok lehetővé teszik a középső sáv vízszintes helyzetbe hozását szabadalom segítségével, amely a keresztben (középen) található. Az elrendezéshez a középső oszlop alsó oldalán található biztonsági gombot kell használni.

Ne szedje szét az állványt a jótállási idő alatt.

Kiterjesztett garancia:

A Manfrotto kiterjesztett garanciát vállal egyes termékeire, miután regisztrálta a gyártó weboldalán. Regisztráció link:

https://warranty.vitecimagingsolutions.com/?_ga=2.26393661.1213875787.1614764418-692506911.1614252233

Karbantartás:

Ha vízzel érintkezik, vagy nedves és poros környezetben használja, ajánlatos a fejjel törölni, szárítani az egész állványt és ellenőrizni a mozgó alkatrészeket. A beállításhoz és kenéshez mindig forduljon a Stedis s.r.o. hivatalos szervizéhez.

Panaszok, szerviz, pótalkatrészek:

Az eredeti pótalkatrészek értékesítését és a szervizintervenciót, beleértve a panaszokat is, a Stedis s.r.o.